江西九岭锂业股份有限公司 职业病危害暴露风险调查表													检测机构名称：	宜春市安尔健职业卫生技术有限公司	检测时间：	2026年4月1日	II级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C_{TWA}	C_{STE}	C_{ME}	C_{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质					
1	破碎车间	铲车工	4	噪声					80		不超标	一般					
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重					
		破碎工	2	噪声					82.2		不超标	一般					
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.17			<0.17			不超标	严重					
		巡检工	1	噪声					83.7		不超标	一般					
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重					
2	生产1线	1线成品铲车工	2	噪声					78.6		不超标	一般					
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重					
		球磨工	3	噪声					84.2		不超标	一般					
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重					
		摇床工	3	噪声					82.1		不超标	一般					
				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般					
				钽及其氧化物	<0.15			<0.15			不超标	一般					
		浮选工	3	噪声					84.5		不超标	一般					
				碳酸钠	0.0229	0.0657					不超标	一般					
		压榨工	6	噪声					84.1		不超标	一般					

		配药工	3	噪声					77.4		不超标	一般
				碳酸钠	0.0251	0.0747					不超标	一般
3	生产2线	2线成品铲车工	2	噪声					79		不超标	一般
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
		球磨工	3	噪声					84.8		不超标	一般
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
		摇床工	3	噪声					80.2		不超标	一般
				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般
				钽及其氧化物	<0.15			<0.15			不超标	一般
		浮选工	6	噪声					84.7		不超标	一般
				碳酸钠	0.0241	0.0603					不超标	一般
		压榨工	6	噪声					84.3		不超标	一般
		配药工	3	噪声					77		不超标	一般
				碳酸钠	0.0276	0.077					不超标	一般
		放泥工	3	噪声					80.1		不超标	一般
4	厂区	清洁工	4	噪声					73.7		不超标	一般
				矽尘(50%＜游离二氧化硅含量≤80%)(呼尘)	<0.21			<0.21			不超标	严重
5	烘干分选线	烘干分选工	9	噪声					75.6		不超标	一般

				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般
				钽及其氧化物	<0.15			<0.15			不超标	一般
合计			66	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	**接触人数**	**分析结论**
一般不超标	66	Ⅰ级
一般超标	0	—
严重不超标	21	Ⅱ级
严重超标	0	—
风险结论	**Ⅱ级**	