

江西振盟新能源有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司			检测时间：	2026年5月13日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	负极铸板车间	加铅工	4	高温						22.8	不超标	一般
				噪声					87.2		超标	一般
				铅烟	0.0951			0.1509			超标	严重
		铸板工	8	高温						22.3	不超标	一般
				噪声					86.5		超标	一般
				铅烟	0.0123			0.0207			不超标	严重
1	极板车间	加铅工	4	高温						22.6	不超标	一般
				噪声					83.4		不超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		连铸工	4	噪声					84.1		不超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		冲网工	4	噪声					76.9		不超标	一般
				铅尘	<0.0025			<0.0025			不超标	严重
		球磨工	6	噪声					79.2		不超标	一般
				铅尘	<0.0025			<0.0025			不超标	严重
		正极和膏工	2	噪声					83.2		不超标	一般
				石墨粉尘(呼尘)	<0.33			<0.33			不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	0.0204			0.0204			不超标	严重
		负极和膏工	2	噪声					83		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重

				铅尘	0.037			0.0467			不超标	严重
		正极涂片工	7	噪声					85.9		超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	<0.004			<0.004			不超标	严重
		负极涂片工	7	噪声					89.1		超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	0.0167			0.0224			不超标	严重
		正极收片工	18	噪声					83.1		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	0.0187			0.0224			不超标	严重
		负极收片工	18	噪声					83.1		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	0.098			0.12			超标	严重
		固化工	2	高温						21.4	不超标	一般
				噪声					77.6		不超标	一般
2	正极分刷片车间	上片工	1	噪声					79.1		不超标	一般
				铅尘	0.0021			0.0071			不超标	严重
		选片工	3	噪声					79.3		不超标	一般
				铅尘	0.0096			0.0327			不超标	严重
		收片工	4	噪声					78.6		不超标	一般
				铅尘	0.0371			0.1023			不超标	严重
3	负极分刷片车间	上片工	1	噪声					78.4		不超标	一般
				铅尘	0.0046			0.0125			不超标	严重
		选片工	3	噪声					79		不超标	一般
				铅尘	0.0047			0.0133			不超标	严重

		收片工	4	噪声				78.5		不超标	一般
				铅尘	0.0092		0.0257			不超标	严重
4	组装一车间	手工包片工	28	噪声				81.8		不超标	一般
				铅尘	0.0469		0.0718			不超标	严重
		手工铸焊工	14	噪声				80		不超标	一般
				铅烟	0.0129		0.0174			不超标	严重
		放网格片工	8	噪声				72.5		不超标	一般
		放端子工	8	噪声				71.8		不超标	一般
		封盖工	10	噪声				70.9		不超标	一般
		焊端子工	12	噪声				74.6		不超标	一般
				二氧化锡	<0.11		<0.11			不超标	一般
		点胶工	6	噪声				77.3		不超标	一般
		手工码垛工	4	噪声				76.5		不超标	一般
		自动包片工	14	噪声				81.6		不超标	一般
				铅尘	0.0314		0.0368			不超标	严重
		自动铸焊工	8	噪声				79.1		不超标	一般
				铅烟	<0.004		<0.004			不超标	严重
		自动封盖工	6	噪声				79.5		不超标	一般
		自动点胶工	2	噪声				78.6		不超标	一般
		自动码垛工	2	噪声				77.7		不超标	一般
5	组装二车间	加酸工	22	噪声				75		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13				不超标	严重
		充电工	50	工频电场					0.008	不超标	一般
				噪声				71.2		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13				不超标	严重

		清洗工	4	噪声					77.6		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		封盖工	2	噪声					75.7		不超标	一般
		整理工	16	噪声					72.4		不超标	一般
6	包装车间	上料工	6	噪声					75.2		不超标	一般
		刷胶工	4	噪声					75.1		不超标	一般
				异佛尔酮			<0.013				不超标	一般
		打码工	4	噪声					77.2		不超标	一般
		包装工	14	噪声					77.4		不超标	一般
7	污水站	污水处理工	2	噪声					72.6		不超标	一般
				氢氧化钠			0.1398				不超标	一般
8	配酸房	配酸工	2	噪声					69.7		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
合计			350	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	336	I 级
一般超标	26	II 级
严重不超标	238	III级
严重超标	22	III级
风险结论	III级	